

## STRØMFORSYNING MINILINE 1,3 A RESP. 2,1 A

ML30.100

Strømforsyning 85-240V AC/24-28V DC 1,3A  
(EL6604000)

- 1,3 A og 2,1 A
- 45 mm
- Plasthus
- Fjærtilkobling



### PRODUKTBESKRIVELSE

Puls strømforsyninger kjennetegner høy kvalitet, politelighet og lang levetid med en høy virkningsgrad. Dette medfører et lite effekttap og lav temperatur i el-skapet. Strømforsyningen har meget små fysiske byggemål i forhold til strømforsyningens effekt, noe som sparer plass.

### TEKNISKE DATA

Inngang	1,3 A	2,5 A
Tilkoblingsspenning AC	85-264 V AC	85-264 V AC
Tilkoblingsspenning DC	85-375 V DC	85-375 V DC
Strømforbruk ved 100/196 V AC	<0,6 A/ <0,35 A	<1 A/ <0,6 A
Nettfrekvens	47-63 Hz	47-63 Hz
Holdetid (ved 230 V AC maks. belastning)	>190 ms	>171 ms
*115/230 V AC velges med en bryter i fronten.		
Utgang		
Utgangsspenning, justerbar	24-28 V DC	24-28 V DC
Toleranse*	±2 %	±2 %
Rippel	<50 mV pp	<50 mV pp
Utgangsstrøm	1,3 A	2,1 A
Overlaststrøm	Opp til 1,5 I <sub>nom</sub>	Opp til 1.5 I <sub>nom</sub>
Virkningsgrad	87,5 %	88,5 %
Kabeltilkoblinger	Fjærklemme	Fjærklemme
Maks. kabelareal	2,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>
Arbeidstemperatur	-10 °C til +60 °C**	-10 °C til +60 °C **
IP-klasse	IP20	IP20

MTBF (Siemens norm SN 29500)	650 000 timer	600 000 timer
*Gjeller hele innspenningsområdet med maks. last. **70 °C Med redusert laststrøm		
Godkjenninger	UL508 Listed, UL60950-1, GL, ABS, CB-Scheme	
EMC	EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4. FCC Part 15 Klasse B. EN55011/ EN55022 Klasse B	
Oppfylte standarder	EN61131-2, EN60204-1, EN50178	

Enhet	ML30.100	ML50.100
A	45 mm	45 mm
B	75 mm	75 mm
C	97 mm	97 mm

For god kjøling anbefaler vi en fri avstand på 25 mm over/under strømforsyningen.

## TEKNISKE DATA

### INNGANGSDATA

<b>Inngangsspenning AC</b>	100-240 V
<b>Inngangsspenning AC min.</b>	85 V AC
<b>Inngangsspenning AC maks.</b>	264 V AC
<b>Inngangsspenning DC</b>	110-300 V
<b>Inngangsspenning DC min.</b>	85 V DC
<b>Inngangsspenning DC maks.</b>	375 V DC
<b>Innsrusningsstrøm ved 120 V AC. Typisk verdi</b>	17 A
<b>Innsrusningsstrøm ved 230 V AC. Typisk verdi</b>	35 A
<b>Innspenningsområde</b>	Wide-range
<b>Effektfaktor ved 120 V AC, full last. Typisk verdi</b>	0,53
<b>Effektfaktor ved 230 V AC, full last. Typisk verdi</b>	0,53
<b>Antall faser</b>	1

### UTGANGSDATA

<b>Utgangsspenning</b>	24 V DC
<b>Utgangsspenning min.</b>	24 V DC
<b>Utgangsspenning maks.</b>	28 V DC
<b>Utgangsstrøm</b>	1,3 A

Effekt	30 W
--------	------

## VIRKNINGSGRAD/LEVETID/MTBF

Virkningsgrad ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	87,5 %
MTBF (IEC 61709) 230 V AC, Maks. last, +40 °C	650000 h

## MÅL

Bredde	45 mm
Høyde	75 mm
Dybde	91 mm
Vekt	0,23 kg

## ØVRIGE DATA

Godkjenninger	CB, CE, CSA, GL, NEC Class 2, UL
Holdetid ved 120 V AC, full last. Typisk verdi	19 ms
Holdetid ved 230 V AC, full last. Typisk verdi	190 ms
IP-klasse	IP20
Tilkoblingstype	Kraftig fjærtilkobling
Materiale kapsling	ABS-plast
Nettfrekvens	50-60 ±6 %
Rippel maks.	50 mV pp
Serie	Miniline
Strømforbruk ved 120V AC	0,6 A
Strømforbruk ved 230V AC	0,35 A
Strømreduisering over +60 til +70 °C	0,8 W/°C
Temperaturområde uten strømreduksjon fra	-10 °C
Temperaturområde uten strømreduksjon til	60 °C