

## UTC-315

Vifteløs panel PC for mindre krevende miljøer

UTC315D-GENERAL

Intel Celeron J1900 2GHz, 4GB RAM, 15,6" 16:9

- 15,6" skjerm
- 16:9 format
- Vifteløs
- Resestiv eller kapasitiv touch



### PRODUKTBESKRIVELSE

UTC-serien er Advantechs inngangsmoell med mange tilkoblingsalternativer for USB, Ethernet og COM. Denne serien er ikke tilpasset for bruk i direkte industrielle miljøer, men den egner seg meget bra i for eksempel kjøpesentre, kontrollrom, lukkede rene rom, tavler etc..

Som standard monteres den på et VESA-system, men den fleksible rammen rundt enheten gjør det enkelt å panelmontere den også.

Ved panelmontering oppfyller den kriteriene for IP65, og kan på denne måten monteres i litt mer industrielle miljøer.

UTC kan fåes enten med resitiv- eller kapasitiv berørings-skjerm, og kapslingen er tilgjengelig i både svart og hvit.

### TEKNISKE DATA

#### MONITOR

Størrelse display	15,6 "
Skjermopløsning	1366x768
Displayformat	16:9
Synsvinkel	90/60
Bakgrunnsbelysning	LCD

#### MASKINVARE

CPU	Celeron J1900
Antall kjerner CPU	4
Klokkefrekvens	2 GHz
Minne RAM	4 GB

#### INN-/UTGANGER

I/O-portar - audio	IN/OUT
--------------------	--------

#### GENERELL DATA

<b>Godkjenninger</b>	CCC, CE, FCC, RoHS, UL
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>Bredde</b>	402 mm
<b>Dybde</b>	39,7 mm
<b>Høyde</b>	260 mm
<b>Hullmål</b>	388,8x246,8
<b>Tykkelse fronpanel</b>	7 mm
<b>Materiale frontramme</b>	Plast
<b>Materiale kapsling</b>	Plast
<b>Vekt</b>	3,5 kg
<b>Effektforbruk</b>	32 W
<b>Driftspenning</b>	12 V DC
<b>Temperaturområde fra</b>	0 °C
<b>Temperaturområde til</b>	40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	0 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	40 °C

