

UNO-2272G

UNO2272G-BASICDATA-CELERON

- iDoor teknologi
- Lavt energiforbruk
- Vifteløst design
- Fleksibel montering

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Et kompakt system tilpasset mindre applikasjoner eller som noder i et større scadasystem.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA**MASKINVARE**

CPU	Celeron J1900
Antall kjerner CPU	4
Klokkefrekvens	2 GHz
Minne RAM	2 GB

INN-/UTGANGER

I/O-portar - audio	3,5mm
---------------------------	-------

GENERELL DATA

Godkjenninger	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
IP-klasse	IP40
Bredde	132 mm
Dybde	88 mm
Høyde	47,3 mm
Materiale kapsling	Aluminium
Vekt	0,8 kg

Effektforbruk	20 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	85 °C