

## UNO-2362G

UNO2362G-BASICDATA

- iDoor teknologi
- Lavt energiforbruk
- Vifteløst design
- Fleksible montering



### PRODUKTBESKRIVELSE

Et kompakt system tilpasset mindre applikasjoner eller som noder i et større scadasystem.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

### TEKNISKE DATA

#### MASKINVARE

<b>CPU</b>	AMD T40E
<b>Antall kjerner CPU</b>	2
<b>Klokkefrekvens</b>	1 GHz
<b>Minne RAM</b>	2 GB

#### GENERELL DATA

<b>Godkjenninger</b>	BSMI, CCC, CE, FCC, UL
<b>IP-klasse</b>	IP40
<b>Bredde</b>	164,8 mm
<b>Dybde</b>	106,5 mm
<b>Høyde</b>	47,3 mm
<b>Materiale kapsling</b>	Aluminium
<b>Vekt</b>	1 kg
<b>Effektforbruk</b>	24 W
<b>Driftspenning</b>	24 V DC
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C

Oppbevaringstemperatur til

85 °C