

TPC-1282T

Panelmontert industri PC

TPC1282T-BASICDATA

- 12,1" skjerm
- 4:3 format
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1282T leveres med en kraftig Intel kjerneprosessor som gjør denne modellen egnet for litt mer krevende applikasjoner og beregninger.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP.

Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA

MONITOR

Størrelse display	12,1 "
Skjermopløsning	1024x768
Displayformat	4:3
Synsvinkel	160/140
Antall farger display	16,2
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	600 cd/m ²
Kontrast	700:1

MASKINVARE

CPU	Core i3-5010U
Antall kjerner CPU	2

Klokkefrekvens	2,1 GHz
Minne RAM	4 GB

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	311,8 mm
Dybde	77,2 mm
Høyde	238 mm
Hullmål	303x229
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	ABS-plast
Vekt	3,2 kg
Effektforbruk	60 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	50 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C