

## TPC-1551WP

Panelmontert industri PC

TPC1551WP-BASICDATA

- 15,6" skjerm
- 16:9 wide multi touch
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



### PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1551WP leveres med en lettere maskinvare som passer for klientprogrammer eller webbaserte tjenester.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

### TEKNISKE DATA

#### MONITOR

Størrelse display	15,6 "
Skjermopløsning	1366x768
Displayformat	16:9
Synsvinkel	170/160
Antall farger display	16,7
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	500:1

#### MASKINVARE

CPU	Atom E3827
Antall kjerner CPU	2

<b>Klokkefrekvens</b>	1,75 GHz
<b>Minne RAM</b>	4 GB

## GENERELL DATA

<b>Godkjenninger</b>	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Bredde</b>	419,7 mm
<b>Dybde</b>	61,9 mm
<b>Høyde</b>	269 mm
<b>Hullmål</b>	412,4x261,7
<b>Tykkelse fronpanel</b>	7 mm
<b>Materiale frontramme</b>	Aluminium
<b>Materiale kapsling</b>	Zinkplettert stål
<b>Vekt</b>	5 kg
<b>Effektforbruk</b>	48 W
<b>Driftspenning</b>	24 V DC
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	60 °C