

TPC-1251T

Panelmontert industri PC

TPC1251T-BASICDATA

- 12,1" skjerm
- 4:3 format
- IP66 i fronten
- For innfelt montasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Advantechs TPC-serie egner seg for alle typer applikasjoner. Siden de er IP66 i front, betyr det at de kan håndtere alt fra store industriapplikasjoner til rene skapapplikasjoner.

TPC-1251T leveres med en lettere maskinvare som passer for klientprogrammer eller webbaserte tjenester.

Panelet er designet med "Trueflat" -teknologi som gjør at rammekanten ikke lenger syntes, og helhetsinntrykket oppfattes som meget godt.

I tillegg til standardportene er det også mulighet for ekstra utvidelse takket være iDoor-modulene.

Disse modulene gir ekstra utvidelse for f.eks. USB, Wifi, Profinet eller TCP / IP. Det finnes 35 forskjellige moduler pr. i dag som støtter mer enn 450 forskjellige protokoller.

TEKNISKE DATA

MONITOR

Størrelse display	12,1 "
Skjermopløsning	1024x768
Displayformat	4:3
Synsvinkel	160/140
Antall farger display	16,2
Bakgrunnsbelysning	LED
Luminans	600 cd/m ²
Kontrast	700:1

MASKINVARE

CPU	Atom E3827
-----	------------

Antall kjerner CPU	2
Klokkefrekvens	1,75 GHz
Minne RAM	4 GB

GENERELL DATA

Godkjenninger	CCC, CE, FCC, UL, BSMI
IP-klasse	IP66
Bredde	311,8 mm
Dybde	57,2 mm
Høyde	238 mm
Hullmål	301,6x227,6
Tykkelse fronpanel	7 mm
Materiale frontramme	Aluminium
Materiale kapsling	Zinkplettert stål
Vekt	2,5 kg
Effektforbruk	45,6 W
Driftspenning	24 V DC
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C