

**BERØRINGSFRI BRYTERE LMZ**412101  
LMZ-U 5M OSSD

- 2 sikre PNP-utganger (OSSD)
- Opp til PL e ved seriekobling
- Unikt kodet
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C



## PRODUKTBESKRIVELSE

## TEKNISKE DATA

<b>Aktiveringsavstand</b>	12 mm
<b>Arbeidstemperatur</b>	-25°C - 80°C
<b>Contact rating max</b>	24Vdc 0.2A
<b>Feste</b>	2 x M4
<b>Godkjenninger</b>	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
<b>Integrert LED</b>	Ja
<b>IP-klasse</b>	IP67, IP69K
<b>Kabellengde</b>	5 m
<b>Kategori sikkerhet</b>	4
<b>Kontaktfunksjon</b>	2 x OSSD, PNP
<b>Lederareal</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Materiale sentral</b>	SS316
<b>PL</b>	e acc. EN ISO13849-1
<b>Recommended mounting gap</b>	5 mm
<b>SIL</b>	3 acc. IEC62061

