

**BERØRINGSFRI BRYTERE MMC-H**

131105

MMC-H Høyre 2M 2NC 1NO



- Magnetkodet
- Opp til PL d ved seriekobling
- IP67/IP69K
- -25°C - 105°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

IDEM's MMC-H serie er magnetkodet, non-contact sikkerhetsbrytere som har blitt utviklet for bruk på maskiner og utstyr for å ivareta sikkerheten for operatører. De er egnet for direkte kontaktsoner ihht. EHEDG retningslinjer. Gjennomgående hullfeste som muliggjør frontmontering med sekskantbolter for å ikke gi matfelleområder.

**TEKNISKE DATA**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Arbeidstemperatur  | -25° - 105°C  |
| Contact rating max | 24Vdc 0.2A  |
| Feste              | 2 x M4  |
| Godkjenninger      | ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508 |
| Integrert LED      | Ja  |
| IP-klasse          | IP67, IP69K   |
| Kabellengde        | 2 m   |
| Kontaktfunksjon    | 2NC 1NO   |
| Lederareal         | 0,25 mm <sup>2</sup>  |
| Materiale sentral  | SS316   |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>PFHd</b>                     | 8.71 x 10 <sup>-11</sup> |
| <b>PL</b>                       | upp till Ple             |
| <b>Recommended mounting gap</b> | 5 mm                     |
| <b>SIL</b>                      | upp till SIL3            |
| <b>Switching current min</b>    | 10Vdc 1mA                |
| <b>Vekt</b>                     | 220 g                    |

