



## BERØRINGSFRI BRYTERE SMC-F

137005

SMC-F 2M 2NC 1NO med LED

- Magnetkodet
- Kan oppnå PLe / Cat4 ISO13849-1
- IP67 / IP69K
- -25°C til 105°C
- Designet for matindustrien



### PRODUKTBESKRIVELSE

Produsert av robust rustfritt 316 stål og laget spesielt med tanke på bruk i næringsmiddelindustrien. Overlever høyt trykk ved høy temperatur over tid. Spesifisert til 105°C, men er designet for å fungere helt opp til 125°C.

- LED-indikasjon. Kan leveres uten om ønskelig
- Bred 14mm føler med høy toleranse for feiljustering
- Universalmontering, 22 mm som passer de fleste bruksområder
- Festes fra baksiden slik at man unngår feller som samler mat
- Opp til: PLe ISO13849-1
- Høy levetid på koblinger - ingen bevegelige deler
- Quick Connect-versjoner tilgjengelig

### TEKNISKE DATA

<b>Aktiveringsavstand</b>	14 mm
<b>Arbeidstemperatur</b>	-25°C - 105°C
<b>Contact rating max</b>	24Vdc 0.2A
<b>Feste</b>	2 x M4
<b>Godkjenninger</b>	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, CE, cULus, TÜV, UL 508
<b>Integrert LED</b>	Ja

IP-klasse	IP69K, IP67
Kabellengde	2 m
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Lederareal	0,25 mm <sup>2</sup>
Materiale sentral	SS316
PFHd	8.71 X 10 <sup>-11</sup>
PL	up to PLe acc. ISO13849-1
Recommended mounting gap	5 mm
Switching current min	10Vdc 1mA

