



RUSTFRITT PROCESSLÅS MGL

462001

MGL-1SS-U 5m unikt kodet

- Holdekraft opp til 1100 N
- Opp til PL d ved seriekobling
- IP67/IP69K
- -25°C - 40°C



PRODUKTBESKRIVELSE

MGL-SS finnes med en holdekraft på enten 600 eller 1100 N.

Den unike kodingen gir en høy sikkerhet, da det i stort sett er umulig å manipulere.

Aktuatoren er utformet for å være fleksibel og har derfor en høy grad av toleranse mot feilinnstilling.

Kan tilkobles til de fleste sikkerhetsreléer for å få sikkerhetsklassifisering opp til PLe og Cat.4 for ISO13849-1.

Finnes med enten 8-leder kabel eller M12 hurtigkobling (QC)

Man kan tilkoble opp til 30 brytere i serie (opp til PLd).

MGL-SS er en bra løsning for applikasjoner innen næringsmiddel, forpakning eller legemiddelindustrien, takket være P67/IP69K-klassifiseringen som gjør at bryteren tåler vask med rengjøringsmiddel, samt vask under høyt trykk og temperatur.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C...+40°C
Feste	2 x M5
Godkjenninger	ISO 14119, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508, EN60947-5-3
Holding force (F1Max)	1100
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP67, IP69K
Kabellengde	5

Kategori sikkerhet	4
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Materiale sentral	SS316
PL	up to PLe
SIL	up to SIL3
Solenoid Voltage	24V dc
Switching current min	10V dc 1mA
Vekt	2600

