



BERØRINGSFRI BRYTER SMC

139005
SMC 2M 2NC 1NO

- Magnetkodet
- Kan oppnå PLe / Cat4 ISO13849-1
- IP67 / IP69K
- -25°C til 105°C
- Potensialfri



PRODUKTBESKRIVELSE

Produsert av robust rustfritt 316 stål. Huset er designet for å takle tøffe miljøer i, f.eks., næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri. Overlever høyt trykk ved høy temperatur over tid.

- LED-indikasjon
- Bred 14mm føler med høy toleranse for feiljustering
- Universalmontering, 22 mm som passer de fleste bruksområder
- Opp til: PLe ISO13849-1
- 2NC 1NO-kretser - høy levetid på koblinger - ingen bevegelige deler
- Quick Connect-versjoner tilgjengelig

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25°C ... +105°C
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 14119, EN60947-5-1, EN60204-1, ISO 13849-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabellengde	2
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Lederareal	0,25 mm ²

Materiale sentral	SS316
PFHd	8.71 X 10 ⁻¹¹
PL	e acc. ISO13849-1
Recommended mounting gap	5
SIL	3 acc. EN62061
Switching current min	10Vdc 1mA

