

BERØRINGSFRI BRYTERE LMF

406002

Unikt kodet LMF inkl. mottakere 5 m



- RFID
- Opp til PL d ved seriekobling
- IP67/IP69K
- -25°C - 80°C

**PRODUKTBESKRIVELSE**

LMF-serien fra IDEM er en sikkerhetsbryter for maskinvern som bruker RFID-teknologi for å oppdage tilstedeværelsen av et vern og sikrer sikker drift av maskiner. Den rektangulære designen har en lavprofils industristandard monteringsarrangement som er robust og motstandsdyktig mot kjemisk rengjøring.

TEKNISKE DATA

Antall poler	8
Arbeidstemperatur	-25°C ... +80°C
Contact rating max	24Vdc 0.2A
Feste	2 x M4
Godkjenninger	ISO 13849-1, EN60947-5-3, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, UL 508
Integrert LED	Ja
IP-klasse	IP69K, IP67
Kabellengde	5
Kategori sikkerhet	4
Kontaktfunksjon	2NC 1NO
Lederareal	0,25 mm ²
Materiale sentral	SS316
PL	e acc. ISO13849-1

Recommended mounting gap

5

SIL

3 acc. IEC62061

Switching current min

10Vdc 1mA

Vekt

435

