

KJØLEAGGERGAT COMPACT INDOOR 320-4000W

43040001

Kjøleaggregat Compact Indoor veggmontert 320 W
KG4304-230V-RAL7035

- Temperaturområde 10°C...+55°C
- Metal / IP54 / SS304
- Innebygget kondensatfordamper
- For budsjett applikasjoner



PRODUKTBESKRIVELSE

Seifert SoliTherm Compact Indoor-serien består av en kjøleeffekt på 320W - 4 kW @ 50 Hz kjøleaggregat.

Grunnmodellene er laget i pulverlakkert stål i fargen RAL7035 og forsyningsspenningen er 230 V 50/60 Hz.

Compact Indoor-serien er beregnet for innendørs bruk i temperaturområdet +10°C...+55°C.
Kapslingsklassen er IP54.

Innstillingsområdet for kjøling er +20°C...+50°C og forhåndsinnstillingen er +35°C i alle modeller.
Grunnmodellene har ikke kondensavløp.

Disse er også tilgjengelig er 120 V AC, 400/460 V AC, Rustfritt stål 304 og innfelte modeller.

TEKNISKE DATA

Dimension external	500 x 280 x 200 mm
Dimension recessed	-----
Driftstemperatur	+10°C...+55°C
Farge hus	Grå RAL 7035
Godkjenninger	EN/IEC cULus
IP-klasse kåpe	IP54
Kjøle kapasitet L35L35	320 W @ 50 Hz
Kjøle kapasitet L35L50	200 W @ 50 Hz
Maks. strøm	2,8 A
Materiale sentral	Pulverlakkert stål

Nominell effekt L35L35	335 W
Produkt serie	SoliTherm Compact Indoor
Setting range	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Spenning	230 V
Startstrøm	6,1 A
Strøm L35L35	1,9 A
Størrelse sikring	6 A (T)
System air flow ambient/cabinet	90 m ³ /h / 115 m ³ /h
Unimpeded air flow ambient/cabinet	250 m ³ /h / 136 m ³ /h
Uteffekt maks.	550 W
Vekt	18 kg

