

## KJØLEAGGERGAT COMPACT INDOOR 320-4000W

43040001

Kjøleaggregat Compact Indoor veggmontert 320 W

KG4304-230V-RAL7035

- Temperaturområde 10°C...+55°C
- Metal / IP54 / SS304
- Innebygget kondensatfordamper
- For budsjett applikasjoner



### PRODUKTBESKRIVELSE

Seifert SoliTherm Compact Indoor-serien består av en kjøleeffekt på 320W - 4 kW @ 50 Hz kjøleaggregat.

Grunnmodellene er laget i pulverlakkert stål i fargen RAL7035 og forsyningsspenningen er 230 V 50/60 Hz.

Compact Indoor-serien er beregnet for innendørs bruk i temperaturområdet +10°C...+55°C.

Kapslingsklassen er IP54.

Innstillingsområdet for kjøling er +20°C...+50°C og forhåndsinnstillingen er +35°C i alle modeller.

Grunnmodellene har ikke kondensavløp.

Disse er også tilgjengelig er 120 V AC, 400/460 V AC, Rustfritt stål 304 og innfelte modeller.

### TEKNISKE DATA

<b>Dimension external</b>	500 x 280 x 200 mm
<b>Dimension recessed</b>	-----
<b>Driftstemperatur</b>	+10°C...+55°C
<b>Farge hus</b>	Grå RAL 7035
<b>Godkjenninger</b>	EN/IEC cULus
<b>IP-klasse kåpe</b>	IP54
<b>Kjøle kapasitet L35L35</b>	320 W @ 50 Hz
<b>Kjøle kapasitet L35L50</b>	200 W @ 50 Hz
<b>Maks. strøm</b>	2,8 A
<b>Materiale sentral</b>	Pulverlakkert stål

<b>Nominell effekt L35L35</b>	335 W
<b>Produkt serie</b>	SoliTherm Compact Indoor
<b>Setting range</b>	+20°C...+50°C ( pre set +35°C)
<b>Spenning</b>	230 V
<b>Startstrøm</b>	6,1 A
<b>Strøm L35L35</b>	1,9 A
<b>Størrelse sikring</b>	6 A (T)
<b>System air flow ambient/cabinet</b>	90 m <sup>3</sup> /h / 115 m <sup>3</sup> /h
<b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b>	250 m <sup>3</sup> /h / 136 m <sup>3</sup> /h
<b>Uteffekt maks.</b>	550 W
<b>Vekt</b>	18 kg

