

KONTAKTORER 9-25 A

Marine godkjent

BF0910A024

Kontaktor 4 kW/9 A 3-polt + 1 NO 24V AC

- 4-12 kW / 9-25 A
- 45 mm bredde
- 3- og 4-polt
- 1 NO kontakt som standard



PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter.

BF09..BF25 med AC spole, DC-spole, 3-polt og 4-polt, samt med laveffektspole er Marine godkjent.

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Brytevne AC1	25 A
Brytevne AC3	4,2 kW
Brytevne AC3	9 A
Effektforbruk	2,4 W
Effektforbruk	9 VA
Godkjenninger	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Innkoblingseffekt AC-spole	75 VA
Innkoblingseffekt DC-spole	6 W
Merkespenning	690 V
Oppbevaringstemperatur fra	-60 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C

Spänningstoleranse	Tilslag 0,8-1,1xUc AC ,0,7-1,25 x Uc DC, Fraslag 0,1-0,4xUc AC, 0,1-0,2xUc DC
Spolespenning AC	24 V AC
Temperaturområde drift fra	-50 °C
Temperaturområde drift til	70 °C

BF00...

