

MODULÆRE KONTAKTORER

RAC-serien

RAC20-200UC230
Modulær kontaktor, 20 A, 2 NO, testknapp, 230 V
AC/DC

- 20-25 A
- 24 VAC/DC eller 230 VAC/DC
- Manuell bryter for AV/PÅ/Auto
- Integret slukke diode / Brumfri



PRODUKTBESKRIVELSE

RAC-serien er utstyrt med en manuell aktuator i front. Dette muliggjør testing av den modulære kontaktoren og sikrer ønsket funksjon i aktivert modus.

RAC-serien er tilgjengelig i 20 A (2-polet) og 25 A (4-polet), henholdsvis 1 og 2 modulbredder.

Det finnes også hjelpekontakter som kan monteres på siden av kontaktoren.

Da de modulære kontaktorene er tilnærmet lydløse, egner de seg for montering i offentlige miljøer for eksempel styring av lys, varme, ventilasjon etc. Kontaktoren er konstruert for montering på DIN-skinne og modulært tilpasset for montering i modulær kapsling med avdekning.

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Spolespenning AC/DC	230 V AC/DC
Arbeidsområde Un	-15 %/+10 % Un
Tilslagsspenning	160 V

UTGANGSDATA

Antall kontakter	2
Kontaktmateriale	AgNi
Brytevee spenning	400 V
Brytevee strøm	20 A
Anbefalt last min.	50 mA/17 V
Fraslagstid	20...50ms

Tilslagstid	15...45ms
Innrusningsstrøm	50 A
Innrusningsstrøm maks.	180 A

GENERELL DATA

Tverrsnitt flertråd maks.	2,5 mm ² Coil / 6 mm ² contacts
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
IP-klasse	IP20
Vekt	130 g
Bredde	17,5 mm
Effektforbruk	2.1 VA / 2.1 W

