

## KONTAKTORER 95-150 A

Marine godkjent

BF9500A024

Kontaktor 55 kW/95A 3-polt 24V AC

- 55-75 kW / 95-150 A
- Fra 55 mm bredde
- 3- og 4-polte
- Doble spoletilkoblinger



### PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter.

Denne serien kontaktorer strekker seg fra 95 - 150 A og har en bredde på kun 73 mm. Ellers har den samme bredde og dybde om det er AC eller DC spole.

DC variantene har elektronisk spole slik at de kan brukes på ett brett innspenningsområde 20-48 VAC/DC, noe som forenkler lagerhold.

BF94 er en ny størrelse som også takler 95 A AC-3, men har litt lavere AC-1 rating. Denne er meget kompakt, kun 55 mm bredde.

BF95-BF150 med AC spole, 3-polt og 4-polt er Marine godkjent.

### TEKNISKE DATA

<b>Antall poler</b>	3
<b>Bredde</b>	75 mm
<b>Brytevne AC1</b>	115 A
<b>Brytevne AC3</b>	55 kW
<b>Brytevne AC3</b>	95 A
<b>Effektforbruk</b>	80 W
<b>Godkjenninger</b>	CE, cULus, RoHS
<b>Innkoblingseffekt AC-spole</b>	300 VA

<b>Isolasjonsspenning (Ui)</b>	1000 V
<b>Mekanisk levetid</b>	15 millioner
<b>Merkespenning</b>	1000 V
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-60 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	80 °C
<b>Spolespenning AC</b>	24 V AC
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	70 °C
<b>Tilkoblingsareal maks.</b>	70 mm <sup>2</sup>

BF95 00A... - BF115 00A... - BF150 00A... three poles with RF110 thermal relay

