

VARMEELEMENT

CSK060

06040.0-00

Varmeelement PTC CSK060 10W 120-240V AC/DC
(EL5450426)

- 10-30 W
- Selvbegrensende PTC
- Dobbeltisolert
- Lav overflatetemperatur



PRODUKTBESKRIVELSE

Et effektivt lite varmeelement på 10, 20 eller 30 W. Denne serien små effektive varmeelement har en rekke fordeler både ved montasje og ved drift. Plastikk isoleringen på disse elementene sørger for at de har en meget lav overflatetemperatur, maks. 85 °C. Fordelen med dette er at de kan monteres relativt nære andre komponenter i kapslingen og at faren for brannskader uteblir. Da elementet er dobbelt isolert behøver den heller ikke tilkobles jord leder. Varmekilden består av PTC element som gir lang og driftsikker levetid, selv om elementet er i kontinuerlig drift.

TEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse	II (Dobbeltisolert)
Bredde	38 mm
Driftstemperatur	-45°C ... +70°C
Dybde	75 mm
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<90% RH
Godkjenninger	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE
Høyde	98 mm
IP-klasse	IP20
Nominell spenning	120-240 V AC/DC
Oppbevaringstemperatur	-45°C ... +70°C
Sikring (treg)	2 A

Spenning maks.	265 V ac/dc
Spenning min.	110 V ac/dc
Startstrøm maks.	1 A
Varmeeffekt	10 W
Varmekropp	Plast
Vekt	0,2 kg

