

M30 INDUKTIV SENSOR

IS-30-G5-03

Induktiv giver M30 Flush PNP NO/NC

- Sn 15 / 20 mm
- NO+NC-utgang
- Kabel eller M12-tilkobling
- LED-indikering
- Kort hus



PRODUKTBESKRIVELSE

Induktive givere brukes til posisjonsindikering, impuls- eller bevegelsesgiver for metallgjenstander. Giveren har ingen bevegelige deler og egner seg for applikasjoner med høy switchfrekvens. Takket være giverens kompakte og lettmonterte utførelse, samt den kontaktfrie funksjonen, utsettes giveren normalt ikke for mekanisk slitasje.

Standard induktive givere med transistorutgang har normalt LED-indikering, polaritetsbeskyttelse, overlast- og kortslutningsbeskyttelse med automatisk tilbakestilling. Se datablad for respektive modell.

Verdt å tenke på med standard induktive givere:

Reduksjonsfaktor for forskjellige metaller

- Kobber 0,4
- Aluminium 0,5
- Messing 0,4
- Rustfritt stål 0,9

Avkjenningssavstand er nominell koblingsavstand for sensoren. Reell avkjenningssavstand er 0,9 til 1,1 ganger oppgitt verdi.

TEKNISKE DATA

Avkjenningssavstand	15 mm
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
IP-klasse	IP67
Kabellengde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Materiale hus	Forniklet messing
Matespenning	10-30 V DC
Montering	Innbyggbar
Reaksjonstid	75 ms
Størrelse	M30
Temperaturområde fra	-25 °C

Temperaturområde til	70 °C
Type sensor	Induktiv
Utgang	PNP, NO, NC
Utgangsstrøm maks.	0,2 A
Vekt	210 g

