

P53 ULTRALYDSENSOR

Syrefast stål AISI 316L

P53150D30PNCCM

Ultralydsgiver Ø30mm PNP NC 1500mm

- IP 68 / IP 69K
- Rekkevidde 150 - 1500 mm
- Analog eller digital utgang



PRODUKTBEKRIVELSE

Serie P53 STEEL HEAD er den første ultralydsgiveren som er totalt innkapslet i et metallhus. Med syrefast stål og IP 69K egner den seg til de tøffeste oppgavene i de mest utsatte miljøene. Eller til de reneste områder innen næringsmiddelindustrien hvor ofte rengjøring med sterke kjemikalier, høyt trykk og varme er normalen. P53 får man i to forskjellige hus, en glatt sylinder og en gjenget sylinder i M30, begge helt uten sprekker eller åpninger.

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	1500 mm
Distanse min.	150 mm
Elektrisk tilkobling	M12 5-polt kontakt
Givertype	Ultralyd
IP-klasse	IP68, IP69K
Materiale hus	Rustfritt stål
Matespenning DC maks.	28,8 V DC
Matespenning DC min.	19,2 V DC
Temperaturområde fra	-15 °C
Temperaturområde til	80 °C
Utgangsstrøm maks.	0,5 A
Vekslingsfrekvens	7 Hz



