

USB KONTAKT 3.0 A/A MED KABEL HUN/HAN

490113.0060

Connector USB USB-3.0 A/A 0,6M

- USB type 3.0 (kompatibel 2.0)
- IP65
- 5 Gbps (625 MB/s)
- Hun/Han med 60 cm - 5 m kabel



PRODUKTBESKRIVELSE

USB-kontakter benyttes mer og mer i industrielle miljøer. F.eks som tilkobling mellom maskiner, produksjonslinjer og måleinstrumenter. Ofte behøver man å tilkoble en PC for å kalibrere eller endre noe, da er denne USB kontakten anvedelig.

Monteres i vanlig betjeningsmateriell hull (Ø22,5 mm).

Kompatibel med USB 3.0 og 2.0

USB 3.0 femal type A - USB 3.0 male type A.

Materiale kontakt : CuSn, gullplettert

Kontakt motstand : <30 m Ohm

Kabel: Sort, Ø6,1 mm. Bøyeradius 6xD.

Finnes i 60 cm, 80 cm, 2 m eller 5 m med kabel ut bak. Andre lengder på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Antall kontakter	9
Dybde	70 mm
Farge	Svart
Godkjenninger	cULus
IP-klasse	IP20, IP65
Kontaktmateriale	Gullbelagt
Materiale	PA, PVC
Mekanisk levetid	1500 sykluser

Merkestrøm	0,9 A
Montering	22,3 mm hull (+0,4/-0,0)
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Spenning maks.	30 V
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tilkobling	USB-3.0 A/A Female/Male



