

POTENSIOMETERE

LPCPA001

Ø22,5 mm potensiometer 1 kohm med skala

- 7 modeller (0-500 Kohm)
- Passer i 22,5 mm hull
- IP 66, IP 67 og IP69K
- Skala 1-10



PRODUKTBESKRIVELSE

Lovato potensiometere finnes i 5 modeller fra 0-500 KΩ. Enkel potensiometer med skala fra 0-10. Passer f.eks. til hastighetsregulering av motorer via potmeter inngang direkte på frekvensomformeren.

Andre bruksområder kan være å generere et justerbart 4-20 mA eller 0-10 V signal ved hjelp av en potmeter til prosesssignal omformere. Se potensiometer til prosesssignal omformer under kapittel signalomformere. Potentiometerene passer i vanlig betjeningsmaterieill hull 22,5 mm, og er IP66, IP67 og IP67K i front. (Terminaler er IP20)

Motstanden er laget av CERMET Teknologi som gir en stabil, konstant motstand over tid.

TEKNISKE DATA

Dybde	37,2 mm
Godkjenninger	CE, CSA C22.2-N°14, cULus, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508
IP-klasse	IP66, IP67, IP69K
IP-klasse tilkobling	IP20
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	0 V DC
Mekanisk levetid	25 000 operasjoner
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Resistans	1 kΩ
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	70 °C
Tilkoblingsareal maks.	2,5 mm ²
Tiltrekkingsmoment maks.	0,5 Nm

Vekt

0,04 kg

Verktøy

Skrutrekker rett 0,6x3,5 mm

