

**SUMMER FOR Ø22,5 MM**

L22VA03L

Summer 80db 18-30V AC/DC IP69k

- IP66 / IP67 / IP69K
- Fra 18-265 V AC/DC, 3 vers.
- 80 dB

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Baco summer passer i 22,5 mm betjeningsmaterihull. Kan benyttes som lyd indikator eks, alarm i ulike automasjonssystemer og produksjonsprosesser.


Den er IP66 / IP67 / IP69K og gir 80 dB (fast eller pulserende tone)

**TEKNISKE DATA**IP66  
IP69K

<b>Spenning</b>	L22VA03L = 18-30 V AC/DC L22VA03M = 85-140 V AC/DC L22VA03H = 185-265 V AC/DC
<b>Frekvens</b>	50/60 Hz (ved AC)
<b>Maks. nom. strøm (mA)</b>	≤20 mA
<b>Min. driftspenning</b>	L22VA03L = >8 V L22VA03M = >18 V L22VA03H = >35 V
<b>Lydstyrke</b>	80 dB (10 cm)
<b>Montering</b>	Ø22,5 mm (verktøy: tang/nøkkel med 26 mm åpning)
<b>Levetid</b>	30 000 timer (kontiunerlig spenning)
<b>Tilkobling</b>	2-polt klemme for 2,5 mm kabel
<b>Arbeidstemperatur</b>	-25 til +70 °C
<b>Lagringstemperatur</b>	-40 til +85 °C
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Kapslingsklasse ihht. IEC/EN</b>	IP66, IP67, IP69K (front) IP20 (bak)
<b>Kapslingsklasse ihht. UL</b>	Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K (front)
<b>Vekt</b>	Ca 20 g

## MÅL

Mål L22VA03



## INNKOBLING

Innkobling fast tone



Innkobling pulserende tone



## DOWNLOADS

3D-tegninger



Beskrivelse

Filformat

Last ned

Summer L22VA03

STEP

[Last ned](#)

PDF

Beskrivelse

Filformat

Last ned

Produktblad Summer L22VA03, engelsk

PDF

Kommer

## BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnummer	Beskrivelse	Spenning	Montering
L22VA03L	Summer, pulserende eller fast signal	18-30V AC/DC (50/60 Hz)	Ø22,5 mm hull
L22VA03M	Summer, pulserende eller fast signal	85-140V AC/DC (50/60 Hz)	Ø22,5 mm hull
L22VA03H	Summer, pulserende eller fast signal	185-265V AC/DC (50/60 Hz)	Ø22,5 mm hull

## TEKNISKE DATA

<b>Anbefalt tiltrekingsmoment</b>	3 Nm
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Byggedybde</b>	37,2 mm
<b>Driftspenning AC/DC maks.</b>	30 V
<b>Driftspenning AC/DC min.</b>	18 V
<b>Elektrisk levetid</b>	30.000 h
<b>Farge</b>	Svart
<b>Frekvens</b>	50/60 Hz
<b>Godkjenninger</b>	CE, CSA 22.2, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 62262, UL, UL 508
<b>Høyde</b>	29,7 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20, IP66, IP69, IP69K, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12
<b>Isolasjonsspenning</b>	4 kV
<b>Klimaresistent luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimaresistent saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistent varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Lengde</b>	48,8 mm
<b>Lydnivå</b>	80 dB
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	85 °C
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Vekt</b>	0,02 g

