

SIGNALLAMPER

L20SC kompakt

L20SC10L

LED signallampe rød 24VAC/DC



- Ø22,5 mm
- IP66/IP69K
- 12-230V AC/DC
- Kun 37,5 mm i byggedybde

PRODUKTBESKRIVELSE

Signallamper benyttes til å indikere eksempel driftsstatus på et maskin. Idag benyttes med fordel LED lamper grunnet den lange levetiden og at de takler vibrasjoner.

Fordeler NYE serien LED signallamper L20SC

- Kostnadsoptimert
- Lavere byggedybde i elskapet (kun 37,2 mm)
- Lavere byggehøyde i front av elskapet (kun 11,3 mm)
- IP66 og IP69K (IK05)
- 24 VAC/DC varianten kan brukes på 12 VAC/DC (30 % lavere intensitet)
- Levetid: 50 000 timer (100 000 timer rød)

Signallampen har et robust og moderne design, og passer i tøffe industrimiljø takket være sin høye IP klasse (IP66 / IP69K) og dens robusthet mot mekaniske støt (IK05)

Skru terminering, lett tilgjengelig i bunn av lampen.

10 års produkt garanti

CE, CCC, UL og marin godkjenningen BV

TEKNISKE DATA

Beskyttelsesklasse	II
Bredde	30 mm
Byggedybde	37,2 mm
Farge	Rød
Frekvens	50/60 Hz
Godkjenninger	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
IP-klasse front	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
IP-klasse terminaler	IP20
Isolasjonsspenning (Ui)	300 V
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Levetid ved 25 °C	100000 h

Matespenning LED	24V ac/dc
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05
Strømforbruk	4,6 mA
Støtspenning puls (Pollution 3)	4 kV
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Toleranse spenning (LED)	±10%
Vekt	19 g

