

## KOMPLETT NØDSTOPPBOKS

LBX14801 C20UA

Nødstoppboks med flagg ind. 1 NC "I - STOP"  
"NÖDSTOPP" Svensk tekst

- 54 mm nødstop / Dråretur
- 1 eller 2 NC
- Godkjent nødstop ISO13850
- Med mekanisk flagg



### PRODUKTBESKRIVELSE

Denne nødstoppboks fra Baco oppfyller kravene i ISO13850. Nødstoppknappen resettes ved å dra tilbake knappen. (Dråretur). Nødstoppknappen har en mekanisk flaggindikering om nødstoppen er aktivert eller ikke.  
"1 - STOP"

Denne nødstoppen har en gul ring som indikerer om nødstoppen er aktivert eller ikke.

Kapslingene kan fås med andre språk/tekster. Kontakt oss for mer informasjon.

Nødstoppboksene er som standart bestykket med bunn monterte kontaktelementer.

Nødstoppknappen og boksen har en utforming som gir et løft i applikasjonen der den plasseres. Ettersom en nødstop skal sitte vel synlig, så er det en fordel at man kan kombinere et sikkerhetsprodukt med et meget bra og moderne design.

### Ny merking for nødstop ifølge ISO 13850



Våre produkter for nødstop ifølge ISO 13850 har ny merking som er tilpasset den oppdaterte standarden for nødstop: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Maskinsikkerhet - Nødstoppsfunksjon - Standard for design (ISO 13850:12/2015).

Produkter som påvirkes av forandringen er:

- # Nødstop med "trigger-action funksjon"
- # Kapslinger for nødstop
- # Skilter for nødstop

Forandringen påvirker ikke produktenes passform, funksjon eller driftssikkerhet.  
Den nye merkingen gjelder fra 1.april 2017.

## TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekingsmoment	3 Nm
Farge linse	Rød
Flaggindikator	Ja
Funksjon	Dra for tilbakestilling
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse	IP66
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Kontakttype	1 NC
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05, IK07
Tekst språk	Svensk
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C

