

MONTASJEKLIPS

Komplette kontakt-/ledblokker

331E01

Kontaktmodul komplett 1NC skrutilkobling

- Mange varianter



PRODUKTBESKRIVELSE

En mer praktisk og effektiv måte er å kjøpe våre kontaktelement og LED-blokker som komplette enheter.

Dette sparer tid og plass. I stedet for å kjøpe flere artikkelnummer og sette sammen selv, kan du ganske enkelt kjøpe ett artikkelnummer, med de ønskede blokkene satt sammen.

På denne siden har vi samlet noen av de vanligste kombinasjonene.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingsmoment	1,2 Nm
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse terminaler	IP20
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Kontakttype	1 NC
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk strøm Ith (AC15)	10 A
Tilkobling enleder maks.	2,5 mm ²

Tilkobling flerleder med endehylse maks. 1.5mm²

Tilkobling flerleder med endehylse min. 0.5mm²

Tiltrekingsmoment maks. 1,2 Nm

