

LASTBRYTERE FERDIGE KIT MED AKSEL

GA-serie

GA025AK30063
 Lastskillebryter 3P 25A+300mm
 aksel+vribr.+berøringsbesk.

- Ferdige KIT med bryter, aksel, vribr og berøringsbesk.
- Montering på DIN-skinne eller bunnmont
- Aksel kan kappes
- 3- eller 4-polt



PRODUKTBESKRIVELSE

NYHET!. Fra Lovato Electric tilbyr vi nå lastskillebrytere/hovedbrytere som ferdige KIT. 3- eller 4-polte brytere for DIN-skinne eller bunnmontering med 300 mm aksel, fribryter og berøringsbeskyttelse. (IP cover).

Aksel kan kappes til rett lengde eller man kan bestille lenger aksel.


Disse er meget kompakte.

3-polte : bredde kun 36 mm


4-polte : bredde kun 48 mm

SWITCH DISCONNECTORS


Direct operating version
 GA025A... - GA040A... - GA063SA...





Fourth pole
 GAX42040A - GAX42063SA



Terminal covers
 GAX81 - GAX83



Handle
 GAX63



TEKNISKE DATA


Antall poler	3
Bredde	36 mm
Bryteevne AC23 A 400 V	320 A
Dybde	70 mm
Farge	Svart/grå

General purpose current ratings	25 A
Godkjenninger	CCC, CSA 22.2, cULus, EAC, EN60947-3, EN60947-1, Kema
Horsepower ratings 240 V	7,5
Horsepower ratings 480 V	15
Horsepower ratings 600 V	20
Høyde	78 mm
IEC Normert strøm le AC21A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	11 kW
IEC Normert strøm le AC23A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 690 V	22 kW
IEC rated operational current le AC23A/690 V	25 A
Isolasjonsspenning (Ui)	1000 V
Korttidsstrøm Icw rms	0,8 kA
Maximum operating voltage	600 V
Montering	DIN-skinne 35mm, Skrufeste
Motor FLA current three-phase 240 V	22 A
Motor FLA current three-phase 480 V	21 A
Motor FLA current three-phase 600 V	22 A
Nominell kortslutningsstrøm rms	50 kA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Short circuit ratings	5 kA
Short circuit ratings with fuse	RK5/35
Sluttestrøm AC23 A 400 V	400 A
Støtspenning puls (Pollution 3)	8 kV
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	55 °C
Termisk merkestrøm fri luft	25 A

Tilkoblingsareal	0,75-16 mm ²
Tiltrekkingsmoment maks.	2 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	1,8 Nm
Vekt	0,146 kg


SWITCH DISCONNECTORS

Direct operating version
GAX25SA... - GAX40A... - GAX63SA...




Fourth pole

GAX42540A - GAX4263SA



Terminal covers

GAX91 - GAX93



Handle

GAX93

