

SOPPKNAPPER UTEN LYS

L22EC01

Soppknapp vri reset rød 32mm

- Mange fargevalg
- Vri eller dra - retur
- Ø32 mm / Ø40 mm



PRODUKTBESKRIVELSE

I maskindirektiver skiller man mellom stopp og nødstop. En stoppknapp bør være svart, men det er tillatt å bruke rød farge. Det kreves at en nødstopknapp skal låse seg da den er aktivert og at den må resettes manuelt. For nødstop som oppfyller EN418/IEC 60947-5-5, se kapittel Nødstopknapper. For gul bakgrunn, kan LWE 16 benyttes.

TEKNISKE DATA

Anbefalt tiltrekkingsmoment	3 Nm
Farge	Rød
Funksjon	Vritilbakestilling
Godkjenninger	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
IP-klasse	IP66, IP69, IP69K
Klimaresistent luftfuktighet	IEC 60068-2-3
Klimaresistent saltholdig luft	IEC 60068-2-52
Klimaresistent varme	IEC 60068-2-30
Lys	Nei
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	Soppknapp 32mm

