

## NØKKELBRYTERE

2 eller 3 stillinger

L21LA00

Nøkkelbryter faste stillinger 0-1 kl 11-13 (utdragbar i 0)

- Fast eller tilbakefjærende
- Nøkkel kan tas ut



### PRODUKTBESKRIVELSE

Her finner man nøkkebrytere, 2 eller 3 stillinger, fast eller tilbakefjærende. Nøkkel kan trekkes ut i forskjellige stillinger. IP66, IP69 og IP69K.

### TEKNISKE DATA

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Anbefalt tiltrekkingmoment</b>     | 3 Nm                         |
| <b>Antall posisjoner</b>              | 2                            |
| <b>Beskyttelsesklasse</b>             | II (Dobbeltisolert)          |
| <b>Farge</b>                          | Svart                        |
| <b>Funksjon</b>                       | Fast                         |
| <b>Godkjenninger</b>                  | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| <b>IP-klasse</b>                      | IP66, IP69, IP69K            |
| <b>Klimaresistent luftfuktighet</b>   | IEC 60068-2-3                |
| <b>Klimaresistent saltholdig luft</b> | IEC 60068-2-52               |
| <b>Klimaresistent varme</b>           | IEC 60068-2-30               |
| <b>Lys</b>                            | Nei                          |
| <b>Mekanisk levetid</b>               | 300 000 sykluser             |
| <b>Nøkkel utdragbar</b>               | 0                            |
| <b>Oppbevaringstemperatur fra</b>     | -40 °C                       |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Oppbevaringstemperatur til | 70 °C  |
| Slag bestandighet          | IK05   |
| Temperaturområde fra       | -25 °C |
| Temperaturområde til       | 70 °C  |
| Type                       | Nøkkel |
| Vekt                       | 31,2 g |
| Vinkel                     | 45°    |

