

**VRIBRYTERE**

2 eller 3 stillinger

L21KG10

Vribryter belyst faste stillinger 0-1 rød

- Fast eller tilbakefjærende
- Med lys
- Kort hendel

**PRODUKTBESKRIVELSE****2 ELLER 3 STILLINGER. FASTE ELLER TILBAKEFJÆRENDE, MED LYS, KORT HENDEL. IP66, IP69 OG IP69K.****TEKNISKE DATA**

<b>Anbefalt tiltrekkingmoment</b>	3 Nm
<b>Antall posisjoner</b>	2
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II (Dobbeltisolert)
<b>Farge</b>	Rød
<b>Funksjon</b>	Fast
<b>Godkjenninger</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klasse</b>	IP66, IP69, IP69K
<b>Klimaresistent luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimaresistent saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistent varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Lys</b>	Ja
<b>Mekanisk levetid</b>	300 000 sykluser
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	70 °C
<b>Slag bestandighet</b>	IK05

Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C
Type	Kort hendel
Vekt	17,8 g
Vinkel	45°

