

LASTBRYTER 32 A

0172101

Komplett lastskillebryter 32A gul/rød låsbar front

- 3-polt bryter
- Panel/DIN/Modulær
- N-leder eller fler poler
- Vrider eller dørkobling

**PRODUKTBESKRIVELSE**

BACOlasterkskillebryterne kan brukes som hovedbryter, lastbryter, last fraskiller, eller sikkerhetsbryter opp til 690VAC.

Dette er mulig takket være brytekapasiteten og kontakt gap på 7+7 mm.

Med serie Reverso fra BACO benytter man samme lastbryter uansett om den skal DIN-skinne monteres eller panelmonteres.

- IP40 fra front (IP65 med ekstra pakning)
- IP66 ferdig montert i boks
- Bredt sortiment av tilbehør


Reverso finnes i 3 størrelser.

- Størrelse 1: 25-32 A,
- Størrelse 2: 50-63 A
- Størrelse 3: 80-100 A

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Brytestrøm (Aeff/400 V)	330 A
Brytevne strøm	32 A
Farge	Rød/gul
Godkjenninger	CB, cUL, UL
IP-klasse front	IP40
IP-klasse terminaler	IPxxB
Isolasjonsspenning (Ui)	690 V

Kortslutningsstrøm (kA_{eff}/400V)	10 kA
Kortslutningsstrøm med sikring gl/gG (A)	32 A
Kortslutningsstrøm slutte I_{cm} (kA Peak/400 V)	1 kA
Korttidsstrøm I_{cw} (A_{eff}/400 V/1sek)	430 A
Mekanisk levetid AC20 (millioner)	0.1
Montering	Skrue, DIN-skinne 35mm
Normert effekt (AC3/3x500V)	7,5 kW
Normert effekt (AC23A/3x230V)	5,5 kW
Normert effekt (AC23A/3x400V)	11 kW
Normert effekt (AC23A/3x500V)	11 kW
Normert effekt (AC23A/3x690V)	11 kW
Normert effekt (AC3/3x230V)	4 kW
Normert effekt (AC3/3x400V)	7,5 kW
Normert effekt (AC3/3x690V)	7,5 kW
Normert strøm I_e (AC15/230V)	6 A
Normert strøm I_e (AC15/400V)	4 A
Normert strøm I_e (AC21/22A)	32 A
Normert uavbrutt strøm I_u	32 A
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Sluttestrøm (A_{eff}/400 V)	710 A
Standarder	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Støtspenning puls (Pollution 3)	6 kV
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	70 °C
Termisk merkestrøm fri luft	32 A
Termisk merkestrøm kapslet bryter	25 A
Tilkobling enleder maks.	10 mm ²
Tilkobling flerleder med endehylse maks.	6 mm ²
Tilkobling flerleder med endehylse min.	0.75 mm ²
Type	Switch & håndtak



Dimensions

- A: 44
- B: 75.4
- C: 14.5
- D: □ 66
- E: 36
- F: 50

