



KOMPAKTSYLINDER

Serie 441

G441AG1G0005A00
Kompaktsylinder G441 Ø8 5 mm, Enkeltvirkende

- Kompakt utførelse
- Magnetisk stempelstang
- Ø8mm til 100mm
- Slaglengde 5mm til 100mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Den kompakte konstruksjonen og den korte reaksjonstiden gjør kompaktsylinderen utmerket for fastspenning, blokkering, utmating og låsing innenfor alle industrielle applikasjoner. Sylinderen finnes med stangdiameter fra 8 til 100mm og med slaglengde fra 4-100mm.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	8 mm
Slaglengde	5 mm
Tilkobling luft	M5
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangtetning	PUR
Materiale stempeltetning	PUR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Funksjon	Enkeltvirkende, Udempet
Montering	Uavhengig
Arbeidstrykk enkeltvirkende maks.	10 bar
Arbeidstrykk enkeltvirkende min.	0 bar
Trykk maks.	10 bar
Materiale interne deler	Aluminium, POM
Materiale hus	Aluminium

