



KOMPAKTSYLINDER

Serie 441

G441AG1G0005A00
Kompaktsylinder G441 Ø8 5 mm, Enkeltvirkende

- Kompakt utførelse
- Magnetisk stempelstang
- Ø8mm til 100mm
- Slaglengde 5mm til 100mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Den kompakte konstruksjonen og den korte reaksjonstiden gjør kompaktsylinderen utmerket for fastspenning, blokkering, utmating og låsing innenfor alle industrielle applikasjoner. Sylinderen finnes med stangdiameter fra 8 til 100mm og med slaglengde fra 4-100mm.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Sylinderdiameter | 8 mm |
| Slaglengde | 5 mm |
| Tilkobling luft | M5 |
| Materiale stempelstang | Rustfritt stål |
| Materiale stempelstangtetning | PUR |
| Materiale stempeltetning | PUR |
| Materiale fjær | Rustfritt stål |
| Temperaturområde fra | -20 °C |
| Temperaturområde til | 70 °C |
| Funksjon | Enkeltvirkende, Udempet |
| Montering | Uavhengig |
| Arbeidstrykk enkeltvirkende maks. | 10 bar |
| Arbeidstrykk enkeltvirkende min. | 0 bar |
| Trykk maks. | 10 bar |
| Materiale interne deler | Aluminium, POM |
| Materiale hus | Aluminium |

