



KOMPAKTSYLINDER, STYRT STEMPELSTANG

Serie 441

G441AL4G0005A00
Kompaktsylinder G441 Ø20 5 mm, Dobbeltvirkende

- Kompakt utførelse
- Styrt stempelstang
- Ø20mm til 100mm
- Slaglengde 5mm til 100mm



PRODUKTBESKRIVELSE

Den kompakte konstruksjonen og den korte reaksjonstiden gjør kompaktsylinderen utmerket for fastspenning, blokkering, utmating og låsing innenfor alle industrielle applikasjoner. Sylinderen finnes med stangdiameter fra 8 til 100mm og med slaglengde fra 5-100mm.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	20 mm
Slaglengde	5 mm
Tilkobling luft	M5
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangtetning	PUR
Materiale stempeltetning	PUR
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Funksjon	Dobbeltvirkende, Udempet
Montering	Uavhengig
Arbeidstrykk dobbeltvirkende maks.	10 bar
Arbeidstrykk dobbeltvirkende min.	0 bar
Trykk maks.	10 bar
Materiale styreskinne	Rustfritt stål

