



## RUNDSYLINDER

Serie MNI

MNI-0822330201

Sylinder Dobbeltvirk, Ø10mm, 10mm

- Ø10 til 25mm
- Slaglengde opp til 1300mm
- ISO 6432
- Erstatte Asco serie 435



### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics ISO-sylindere i serie MNI finnes som enkeltvirkende med fjærretur til pluss eller minussiden og som dobbeltvirkende. Sylinderrøret er av ikke magnetisk rustfritt stål mens endegavler er av aluminium. Sylindere i Ø16 til Ø25 finnes også med justerbar pneumatisk demping. Disse sylindere kan også fåes i rustfri utførelse.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Sylinderdiameter	10 mm
Slaglengde	10 mm
Tilkobling luft	M5
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	1 bar
Stempelstang gjenge	M4
Stempelstang kraft inn	42 N
Stempelstang kraft ut	49 N
Materiale sylinderrør	Rustfritt stål
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Materiale tetninger	Polyurethane

<b>Media</b>	Trykkluft
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Demping energi</b>	0,04 J
<b>Funksjon</b>	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
<b>Oljenivå maks</b>	5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Partikkelstørrelse maks.</b>	50 µm
<b>Standarder</b>	ISO 6432
<b>Vekt</b>	0,042 kg

