



PROFILSYLINDER M/UTV. TREKKSTENGER

Serie 167

167-1670302000

Sylinder, Dobbeltvirk, Ø32mm, 25mm

- Ø25 til 100mm
- Slaglengde opp til 1700mm
- ISO 6431
- Andre størrelser på forespørsel



PRODUKTBESKRIVELSE

Dobbeltvirkende sylinder som er ihht. ISO standard 15552. Denne erstatter tidligere ISO og VDMA standarder. Dette gjør at denne sylinderen er helt utbyttbar mot andre produsenters ISO 15552 sylindere. Sylinderen levers som standard med magnetisk stempelstang for givere og justerbar endedemping. Vi kan også tilby slaglengder som ikke inngår i standardsortimentet og også kundetilpassede sylindere som bygges ihht. Kundens spesifikasjoner.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	32 mm
Slaglengde	25 mm
Tilkobling luft	G1/8
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	2 bar
Stempelstang gjenge	M10x1,25
Stempelstang kraft inn	420 N
Stempelstang kraft ut	480 N
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangtetning	Nitril
Materiale stempeltetning	Nitril
Materiale tetninger	Nitril

Media	Trykkluft
Materiale gavler	Aluminium
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	75 °C
Demping energi	2,3 J
Demping lengde	13,5 mm
Funksjon	Dobbeltvirkende
Montering	Uavhengig
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	50 µm
Standarder	ISO 6431
Vekt	0,45 kg

