



RUNDSYLINDER

Serie CSL

CSL-R412020398

Sylinder, Dobbeltvirk, Ø 16mm, 25mm, rustfri

- Ø16 til 25mm
- Slaglengde opp til 1100
- Næringsmiddelgodkjent FDA/NSF
- Erstatte Asco serie 435 rustfri



PRODUKTBESKRIVELSE

Dobbeltvirkende ISO 6432 sylinder for korrosive miljøer f.eks kjemisk eller næringsmiddelindustrien.

Leveres med hals og stempelstangmutter.

Næringsmiddelgodkjent FDA/NSF

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	16 mm
Slaglengde	25 mm
Tilkobling luft	M5
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	1 bar
Stempelstang gjenge	M6
Stempelstang kraft inn	109 N
Stempelstang kraft ut	127 N
Materiale sylinderør	Rustfritt stål
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Rustfritt stål
Materiale stempelstangtetning	Polyuretan

Materiale stempeltetning	Nitril
Materiale tetninger	Nitril
Media	Trykkluft
Materiale gavler	Rustfritt stål
Materiale stempel	Aluminium
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Demping energi	0,14 J
Funksjon	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
Godkjenninger	FDA, NSF
Montering	Uavhengig
Oljenivå maks	5 mg/m ³
Partikkelstørrelse maks.	50 µm
Standarder	ISO 6432
Styring	Pneumatisk
Vekt	1 kg

