



## KOMPAKTSYLINDER

Serie CCI

CCI-R422001392

Sylinder enkeltv, Ø16mm, slag 5mm

- Ø16 til 100mm
- Maks slaglengde 50mm
- ISO 21287
- Opsjon: Styrd stempelstang
- Erstatte ASCO serie 449



### PRODUKTBESKRIVELSE

Den kompakte konstruksjonen og den korte reaksjonstiden på denne sylinderen fra Aventics er utmerket der hvor det er liten plass i applikasjonen og kort slaglengde.

Sylinderen finnes med stempeldiameter fra 8mm til 100mm og med slaglengde fra 4mm til 100mm.

Enkeltvirkende eller dobbelvirkende.

Som opsjon kan den fåes med styrt stempelstang.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Sylinderdiameter	16 mm
Slaglengde	5 mm
Tilkobling luft	M5
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	2 bar
Stempelstang gjenge	M4
Stempelstang kraft inn	12 N
Stempelstang kraft ut	115 N
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Materiale stempelstangtetning	Polyuretan

<b>Materiale stempeltetning</b>	Polyuretan
<b>Materiale tetninger</b>	Polyuretan
<b>Media</b>	Trykkluft
<b>Materiale fjær</b>	Rustfritt stål
<b>Materiale gavler</b>	Die-cast aluminium
<b>Materiale stempel</b>	Rustfritt stål
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Demping energi</b>	0,11 J
<b>Funksjon</b>	Enkeltvirkende, Magnetisk stempelstang, Tilbakefjærende
<b>Montering</b>	Uavhengig
<b>Oljenivå maks</b>	5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Partikkelstørrelse maks.</b>	50 µm
<b>Standarder</b>	ISO 21287
<b>Styring</b>	Pneumatisk

