



## CAT 7A BL

Maritim Ethernetkabel

SAB17474421

Maritim ethernet CAT 7A BL 4x2x0,22mm<sup>2</sup>(26/7AWG)



- ABS godkjent
- UI anerkjent
- Halogen-/asbestfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAS godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

Ethernet kabel designet for maritim bruk. UL recognized.

Alternativer:

- CAT 5A BL
- CAT 6A BL

Godkjenninger:

- American Bureau of Shipping

## TEKNISKE DATA

### DATA

<b>Kobbervekt</b>	65
<b>Bøyningsradius fleksibel bruk</b>	10 x D
<b>Diameter ytre ±5%</b>	10,5
<b>Testspenning</b>	1500
<b>Lederareal</b>	0,22 mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturområde fast bruk fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde fleksibelt bruk fra</b>	-30 °C
<b>Bøyningsradius fast installasjon</b>	5 x D
<b>Temperaturområde fleksibelt bruk til</b>	70 °C
<b>Nominell spenning</b>	350 V
<b>Vekt</b>	116
<b>Antall ledere</b>	8
<b>Antall par</b>	4
<b>Peak spenning maks.</b>	90

AWG	24/7
-----	------

## OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Ja
Ledertvinning	Partvinnede ledere
Ledere	Blank kobbertråd ihht. DIN VDE 0812
Isolasjon	SPC
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Skjerm. par	Folie
Farge ytterkappe	Svart/svart
Lederbetegnelse	Fargekode DIN 47100

## GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	Ihht. IEC 60754-2 + EN 50267-2-2
Fleksibilitet	God
Ikke korrosjonsfremkallende gasser	Ihht. IEC 60754-2 + EN 60754-2, ingen etsende branngasser dannes
Kabeltype	Ethernetkabel
Standarder	EN 50288-9-2 / CAT 7A
Godkjenninger	EAC, RoHS
Røykutvikling	Ihht. IEC 61034 + EN 61034
Halogenfri	Ja



