



## SABIX BL 415 C FRNC

Maritim Datakabel m/skjerm

SAB64150214

Marinekabel elektronikk SABIX BL 415 C FRNC  
2x0,14mm<sup>2</sup>



- DNV,ABS,RIN,Lloyd,RMRS - godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogenfri/asbestfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

### PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX 415 C FRNC er en skjermet halogenfri fleksibel datakabel. Kabelen er passende for fleksibel bruk under og over dekk på skip med beskyttet installasjon uten kontakt med olje eller drivstoff. Den fleksible konstruksjonen og smale diameteren gir kabelen et fortrinn ved trange installasjonsområder.

Kabelen kommer med opptil 16 ledere og tverrsnitt fra 0,14mm<sup>2</sup> til 0,75mm<sup>2</sup>

Godkjenninger:

- DNV-GL
- Lloyd's Register
- American Bureau of Shipping
- Registro Italiano Navale
- Russian Maritim Register og Shipping

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

## TEKNISKE DATA

### DATA

<b>Kobbervekt</b>	13
<b>Bøyningsradius fleksibel bruk</b>	10 x D
<b>Diameter ytre ±5%</b>	4,1
<b>Testspenning</b>	1500
<b>Lederareal</b>	0,14 mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturområde fast bruk fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde fleksibelt bruk fra</b>	-30 °C
<b>Bøyningsradius fast installasjon</b>	5 x D

Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Vekt	25
Antall ledere	2
Peak spenning maks.	350

## OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Grå

## GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Kjemisk resistans	God
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Datakabel
Godkjenninger	ABS, DNV, Lloyd's
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Halogenfri	Ja



