



## SABIX BL 443 C FRNC TT

Maritim Datakabel m/skjerm trippel

SAB64430225

Marinekabel elektronikk SABIX BL 443 C FRNC TT  
2x3x0,25mm<sup>2</sup>



- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen-/asbestfri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Gode EMC-egenskaper

### PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 443 C FRNC TT er en skjermet halogenfri fleksibel datakabel med trippel leder tvinning. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer med ledere opptil 10x3 og tverrsnitt fra 0,25mm<sup>2</sup> til 0,75mm<sup>2</sup>

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

## TEKNISKE DATA

### DATA

Kobbervekt	35,7
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Testspenning	1500
Lederareal	0,25 mm <sup>2</sup>
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Diameter ytre ±10%	7,2
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Vekt	68

Antall ledere	6
Antall ledere og tversnitt i mm <sup>2</sup>	2x3x0,25mm <sup>2</sup>
Peak spenning maks.	350

## OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Ja
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Grå
Lederbetegnelse	Farget og nummerert

## GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Datakabel
Godkjenninger	DNV, RoHS
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Halogenfri	Ja



**RoHS** ✓