



SABIX BL 408 FRNC

Maritim Enleder(0,6/1kV)

SAB64080175

Marinekabel enlder SABIX BL 408 FRNC 0,75mm²



- DNV-GL godkjent
- Ihht. Hong Kong Convention
- Halogen/asbest-fri
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- Fleksibel

PRODUKTBESKRIVELSE

SABIX BL 408 FRNC er en halogenfri, fleksibel og dobbeltisolert enleder. Den er flamme hemmende, selvslukkende. Den er uten asbest og er designet for applikasjoner ihht. Hong Kong Convention.

Kabelen kommer med tverrsnitt fra 0,75mm² til 240mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	7,2
Bøyningsradius fleksibel bruk	6 x D
Diameter ytre ±5%	5,3
Testspenning	4000
Lederareal	0,75 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	4 x D
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	Uo/U 0,6/1kV
Vekt	46

Antall ledere	1
---------------	---

OPPBYGGING

Skjermnet	Nei
Lederidentifisering	Fargekodet
Materiale ytterkappe	SABIX®
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	special SABIX
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Fast bruk, Fleksibel bruk
Korrosjonsfremkallende gasser ved brann	IEC 60754-2 + DIN EN 50267-2-2- ingen utvikling av korrosjonsfremkallende gasser
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Tavleledning
Godkjenninger	DNV
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Halogenfri	Ja

