



BL TA 180 C

Maritim FEP-kabel m/skjerm

SAB37530207

Marinekabel styrekabel BL TA 180 C 2x0,75 mm²



- DNV,ABS,RMRS og UL/cUL - godkjent
- Olje og brensel resistent
- Høy temperaturløselighet
- Brannhemmende, flammesikker og selvslukkende
- EAC godkjent

PRODUKTBESKRIVELSE

BlueLine TA 180 C er en fleksibel og skjermet FEP(kommunikasjon) kabel med temperatur toleranse mellom -55/+180 °C noe som gjør at den er passende under ekstreme vær forhold. Kabelen er designet for bruk i motorrom med en høy resistans ovenfor olje og kjemikalier.

Kabelen kommer med opptil 20 ledere og tverrsnitt fra 0,75mm² til 2,00mm²

Godkjenninger:

- DNV-GL
- American Bureau of Shipping
- Russian Maritim Register og Shipping

Mulig på henvendelse:

- Kobber ledere
- Alternativ merking av ledere og farge på kappe

TEKNISKE DATA

DATA

Kobbervekt	32,9
Bøyningsradius fleksibel bruk	10 x D
Diameter ytre ±5%	5,7
Testspenning	4000
Lederareal	0,75 mm ²
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-30 °C
Bøyningsradius fast installasjon	5 x D
Temperaturområde fleksibelt bruk til	90 °C
Nominell spenning	U _o /U 300/500V
Vekt	63

Antall ledere	2
---------------	---

OPPBYGGING

Skjermet	Ja
Lederidentifisering	Sifferkodet
Materiale ytterkappe	FEP
Partvinnet	Nei
Ledere	Fortinnet kobber
Isolasjon	Besilen
Skjerm	Fortinnet Cu-flette
Farge ytterkappe	Svart RAL 9005

GENERELL DATA

Fungerer i kabelkjede	Nei
Bruksområde	Olje, Fast bruk, Fleksibel bruk
Kjemisk resistans	God
Fleksibilitet	Veldig fleksibel
Kabeltype	Elektronikkabel
Resistans mot olje	God
Godkjenninger	ABS, DNV, RMRS, RU
Røykutvikling	ihht. IEC 31034 +EN 61034
Halogenfri	Nei

