

RGB-LYS

1570900

- 7 ulike farger i en lampe
- M12-kontakt
- -30 til +60°C
- IP67
- 3 ulike lysmønstre, fast, blink samt dobbel blink

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Panelmontert RGB-lampe i LED fra Exolöf for indikasjon på maskin eller kjøretøy. Takket være sin IP67-klassifisering kan RGB-lampen brukes i de aller fleste applikasjoner og miljøer, og feste gjøres enkelt med lampens M30 kontramutter. Lampen har 7 forskjellige farger og du kan velge mellom tre forskjellige indikasjonsmønstre, konstant lys, blinkende eller dobbeltblinkende. RGB-lampen har en liten konstruksjonsdimensjon på kun 48,2 mm i diameter for enkel montering, et temperaturområde på -30 til +60 °C og enkel tilkobling med M12-kontakt.

TEKNISKE DATA**GENERELT**

Farge linse	RGB, Hvit
--------------------	-----------

DRIFTSFORHOLD

Spenningsområde	9-30 VDC
------------------------	----------

DIMENSJONER

Høyde	37 mm
--------------	-------

TILLEGGSSINFORMASJON

IP-klasse	IP67
------------------	------

Farge	Svart
--------------	-------

Diameter ytre ±10%	48,2 mm
---------------------------	---------

Temperaturområde til	60 °C
-----------------------------	-------

Temperaturområde fra	-30 °C
-----------------------------	--------

