



SERIE P ROBUST VARESELLYS Ø75MM

For tøffe miljøer

860541405
PDMC5 LED Oransje Multifunksjon lampe med integrert
M12 5-pin kontakt

- LED
- Innstøpt 1m kabel eller M12 kontakt
- IP66/67/69
- Rørsokkel og brakett bestilles separat



PRODUKTBESKRIVELSE

LED, fast lys eller blinkende velges ved tilkobling

- Ø 75 mm kompakt varsellys serie med høy linse (PCH) eller lav linse (PCL)
- Høy kapslingsgrad IP66/67
- Ferdig kablet med 1m PUR-kabel
- Rustfrie skruer for montering fastsatt i lampen
- Kundespesifisert kabellengde og spesifikasjoner er mulig
- Moderne LED-teknikk for lang levetid, lavt strømforbruk, vibrasjonssikker
- For montering horisontalt (standard), vertikalt eller rørmontasje (tilbehør)
- Linse og base laget i slagfast polycarbonate
- Egnet også for bruk med PLS (lekkasje, inrush strøm)

TEKNISKE DATA

GENERELT

Farge linse	Oransje
Lystype	Multifunksjon
Lyskilde	LED

DRIFTSFORHOLD

Tilførselsspennning	24 V AC/DC
Nominell strøm	250 mA
Driftstemperatur	-30°C...+60°C

DIMENSJONER

Høyde	104 mm
Diameter	75 mm

Vekt	125,5 g
------	---------

TILLEGGSSINFORMASJON

IP-klasse	IP67, IP69
-----------	------------

IK-klasse	8
-----------	---

Kabelinngang	M12
--------------	-----

