

## GAFFELFOTOCELLE SRF

SRF-30-5-P

Gaffelfotocelle 30mm PNP M8-kontakt

- Gaffelåpning 30 til 120mm
- Detekterer objekt fra Ø 0,03mm
- Rød LED eller Laser
- Hus i aluminium




### PRODUKTBESKRIVELSE

Gaffelfotocelle brukes der objektet skal detekteres i avstander mellom 30mm til 120mm. Det er ikke nødvendig med justering, slik som det er med sender og mottaker.

### TEKNISKE DATA

<b>Dimension (mm)</b>	10 x 50 x 59
<b>Elektrisk tilkobling</b>	M8 3-polt kontakt
<b>Fotocelleteknikk</b>	Gaffel
<b>Frekvens</b>	1500 Hz
<b>Funksjon</b>	Mørkkoblet/Lyskoblet
<b>Gaffeldybde</b>	34 mm
<b>Gaffelgap</b>	30 mm
<b>Godkjenninger</b>	CE, UL
<b>IP-klasse</b>	IP65
<b>LED-indikering</b>	Ja
<b>Lystype</b>	Rød LED
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Materiale linse</b>	Glass
<b>Matespenning</b>	10-30 V DC
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-20 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	70 °C
<b>Reaksjonstid</b>	0,333 ms
<b>Strømforbruk maks.</b>	0,035 A
<b>Temperaturområde fra</b>	-10 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C

Type lys	LED
Utgang	PNP
Utgangsstrøm maks.	0,2 A
Vekt	36 g



INDICATORS AND SETTINGS

