

**0166 / 0169 - SERIEN**

Mekanisk trykkbryter

0166403031011

Trykkbryter 0,1..1Bar G1/4" NO NBR

- Flatstift
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP00 (IP54 med gummihette)
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0,1 bar
Arbeidsområde maks.	1 bar
Trykk maks.	400 bar
Funksjon	Normalt åpen
Elektrisk tilkobling	AMP-stift 6,3x0,8 mm
IP-klasse	IP00
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR

Materiale membran	NBR
Mediaterperatur fra	-40 °C
Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-40 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	90 g
Funksjon	Mekanisk
Område	Industri
Trykkområde maks.	1 bar
Trykkområde min.	0,1 bar
Type trykkbryter	Høy nøyaktighet
Trykk type	Relativt tryck

