

**0122 / 0123 - SERIEN**

Trykkbryter

0122403031011

Trykkbryter 0,1..1Bar G1/4" NO M12-connector NBR

- M12x1 tilkobling
- Galvanisert stål
- NO / NC
- Fra +0,1 til +150 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- Maks. spenning 42 V, 4 A
- IP67
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/8" & G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

**Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss****TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0,1 bar
Arbeidsområde maks.	1 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Normalt åpen
Elektrisk tilkobling	M12
IP-klasse	IP67
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Galvanisert stål
Materiale medieberørte deler	Galvanisert stål, NBR
Materiale membran	NBR

Mediaterperatur fra	-40 °C
Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks.	4 A
Spenning AC/DC maks.	42 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	90 g
<b>Funksjon</b>	Mekanisk
<b>Område</b>	Industri
<b>Trykkområde maks.</b>	1 bar
<b>Trykkområde min.</b>	0,1 bar
<b>Type trykkbryter</b>	Høy nøyaktighet
<b>Trykk type</b>	Relativt tryck

