

**0140 / 0141 - SERIEN**

Trykkbryter

0140457031003

Trykkbryter 0,3..1,5Bar G1/4" SPDT NBR

- Skrutilkobling m/kabelkontakt
- Galvanisert stål
- Vekselkontakt
- Fra +0,3 til +150 Bar

**PRODUKTBESKRIVELSE**

- Maks. spenning 250 V, 4 A
- IP65
- NBR membran som standard, andre på forespørsel
- G1/4" som standard prosesstilkobling, andre på forespørsel

Bruk filteret under varianter for å finne dine spesifikasjoner.

Finnes ikke ønskede spesifikasjoner i listen, ta kontakt med oss**TEKNISKE DATA****GENERELL DATA**

Arbeidsområde min.	0,3 bar
Arbeidsområde maks.	1,5 bar
Trykk maks.	300 bar
Funksjon	Vekslende kontakt
Elektrisk tilkobling	DIN
IP-klasse	IP65
Godkjenninger	CSA US, RoHS II
Materiale hus	Forsinket stål
Materiale medieberørte deler	Forsinket stål, NBR
Materiale membran	NBR

Mediaterperatur fra	-40 °C
Mediaterperatur til	100 °C
Kontaktbelastning maks. AC	2 A
Kontaktbelastning maks. DC	0,25 A
Spenning AC/DC maks.	250 V
Spenning AC/DC min.	10 V
Omgivelsestemperatur fra	-20 °C
Omgivelsestemperatur til	80 °C
Avvik maks.	±0,2
Antall vekslinger/minutt maks.	200
Prosesstilkobling	1/4" BSP
Vekt	100 g
Funksjon	Mekanisk
Område	Industri
Trykkområde maks.	1,5 bar
Trykkområde min.	0,3 bar
Type trykkbryter	Høy nøyaktighet
Trykk type	Relativt tryck

